



Multi Mini Spole Trailer



"Multi Mini Spole Trailer"



Endnu engang kommer S.F.L. med en nyhed, der gør arbejdet lettere for forsyningselskaber, Installatørfirmaer og entreprenører der arbejder med vand og gasledninger.

Med vores nye "Multi Mini Spole Trailer" er det nu muligt at transportere spolede rør rundt til arbejdspladserne, og på samme tidspunkt have op til 2 eller 3 forskellige rørstørrelser med på samme trailer. "Multi Mini Spole Trailer" er fremstillet så den kan medbringe 63/50 mm i midten og enten 40 eller 32 mm i siderne, brugerne har den fordel at rør er oplagret forsvarligt, at rør ikke bliver forurenede af at ligge på jorden, at det er nemt at rulle rørene ud både på lageret og arbejdspladsen.

Anvendelse:

Håndtering af Vand, Gas og kabelrør
Der leveres på ruller.

- Relining
- Styrbar underboring
- Pipe Bursting
- Udlægning i åben grav
- Oplagring

Trailer Data.

Egenvægt. 150 kg / total vægt. 350 kg
Trailer højde u/rør. 1,32 meter
Trailer højde m/rør. 1,70 meter
Trailer bredde. 1,60 meter
Trailer længde. 2,80 meter

Vores "Multi Mini Spole Trailer" modeller fremstilles i 2 udgaver, den ene kan trækkes efter enhver bil med trailer krog. Men vi har også lavet en model der kan bruges som lager reol, den opbevarer rørene over jord niveau, så der ikke kommer forurening i rørene, samtidig kan den sættes på en trailer og transporteres til ethvert arbejdssted.

FORHANDLER SKANDINAVIEN:

S.F.L. INTERNATIONAL A/S
VESTERGADE 45
DK-4850 STUBBEKØBING

TEL: +45 54 44 22 13
FAX: +45 54 44 21 88
MAIL: INFO@SFL-NODIG.DK
WWW: SFL-NODIG.DK

PRODUCENT:

S.F.L. INTERNATIONAL A/S



Multi Mini Spole Trailer

Brugs vejledning:



For læsning af rørspoler \varnothing 50 mm eller 63 mm tages bagenden af ved at åbne springboltene.



Rørspolen kan nu skubbes på plads i bagenden af trailer.



Når rørspolen er på plads og vender korrekt kan bagenden skubbes på plads, HUSK at låse med springboltene



Inden du begynder at trække i røret, bør du sikre den inderste rørende, så den ikke kan springe når rør er brugt, og skade eventuelle omkringstående.



Herefter trækkes røret ud af trailer



I de 2 side rum kan lægges 32 mm eller 40 mm ruller på 50 Met eller 100 Met alt efter behov.

FORHANDLER SKANDINAVIEN:

S.F.L. INTERNATIONAL A/S
VESTERGADE 45
DK-4850 STUBBEKØBING

TEL: +45 54 44 22 13
FAX: +45 54 44 21 88
MAIL: INFO@SFL-NODIG.DK
WWW: SFL-NODIG.DK

PRODUCENT:

S.F.L. INTERNATIONAL A/S